

## **Allegato A BIS**

DISCIPLINARE TECNICO DELL'OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 20 (VENTI#00) RECINZIONI ELETTRIFICATE:

**Ogni recinto elettrificato dovrà essere composto dei seguenti materiali ed inserito all' interno di un singolo collo :**

- 1) n° 01 apparecchio elettrificato dotato di pannello solare 10 W, alimentato mediante accumulatore 12 Volt, ricaricato da pannello solare, energia di carica generata di almeno 2 joule, dotato di autocompensatore di perdite e sistema di controllo dello stato di carica dell'accumulatore;
- 2) n° 01 accumulatore con tensione 12 Volt, 80 Ah, con le seguenti dimensioni: cm 27 x 17 ed H cm 19, comunque adatta per essere contenuta all'interno dell'apparecchio elettrificato;
- 3) mt 1000 di cavetto in acciaio galvanizzato a caldo, punto di rottura non meno di 150 Kg, conduttività non meno di 5 mho, m.;
- 4) n° 150 isolatori a vite su legno, dotati di parte metallica a vite per fissaggio su legno e di testa ad occhiello in materiale plastico isolante;
- 5) N° 01 parafulmine dotata di doppio spinterogeno;
- 6) N° 01 presa di terra da ml 1 in acciaio zincato, rame e metallo, dotata di sistema di fissaggio del cavo mediante dado di chiusura;
- 7) N° 5 cartelli segnaletici;
- 8) N° 01 tester a sei lampade di controllo corrente.